



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP39A0220300B                                       |
| Standard              |           | WN1452   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 2.20 <sup>+0.14</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.25 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.98 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 30.00 ±0.65 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm                             |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 1.500 ±0.125 mm                                      |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.10 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.25 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | T6   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 0.55 - 0.80 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 0.583 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |