

Технически спецификации  
STP39A0250090B



SCREWERK



|                                  |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| Номер на продукта                |           | STP39A0250090B   |
| норма                            |           | WN1452   |
| Материал                         |           | стомана, закалена  |
| Повърхност                       |           | цинково и никелово покритие, Черен, пасивиран, темперирани, херметизация |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm   |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 1.40 mm  |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| дължина                          | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm  |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 4.20 <sub>-0.30</sub> mm   |
| Височина на главата              | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm  |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 1.30 mm  |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.30 mm  |
| Звездообр.вътрешен шестостен     |           | T8   |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 0.60 - 0.90 mm   |
| нишка                            |           | STS  |
| Тегло                            |           | 0.298 kg / 1000 Бройка   |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 499   |