



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP39A0250110S  |
| Standard                |           | WN1452  |
| Materiale               |           | Stål, forædlet  |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 $\mu m$ , temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.14}$ mm  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.40 mm   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 11.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 4.20 $_{-0.30}$ mm  |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 1.600 $\pm 0.125$ mm  |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 1.30 mm   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.30 mm   |
| Indvendig seks-rund     |           | T8  |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.60 - 0.90 mm  |
| Gevindtype              |           | STS   |
| Vægt                    |           | 0.338 kg / 1000 stykke  |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499  |