

Технически спецификации  
STP39A0250130S



SCREWERK



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Номер на продукта                          |           | STP39A0250130S  |
| норма                                      |           | WN1452  |
| Материал                                   |           | стомана, закалена   |
| Повърхност                                 |           | Цинково покритие 5-7 $\mu\text{m}$ , топлинна обработка, синьо / прозрачно пасивиране |
| Диаметърът на външната резба - $\emptyset$ | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.14}$ mm  |
| Вътрешна резба                             | <b>d2</b> | 1.40 mm   |
| Стъпка на резбата                          | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| дължина                                    | <b>L</b>  | 13.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Диаметър на главата- $\emptyset$           | <b>D</b>  | 4.20 $_{-0.30}$ mm  |
| Височина на главата                        | <b>K</b>  | 1.600 $\pm 0.125$ mm  |
| Крайна част на винта                       | <b>X</b>  | 1.30 mm   |
| Радиус                                     | <b>R</b>  | 0.30 mm   |
| Звездообр.вътрешен шестостен               |           | T8  |
| Дълбочина на проникване                    | <b>t</b>  | 0.60 - 0.90 mm  |
| нишка                                      |           | STS   |
| Тегло                                      |           | 0.379 kg / 1000 Бройка  |
| Митническа тарифа №                        |           | 73 181 499  |