

**Hoja de especificaciones  
STP39A0250150S**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP39A0250150S   |
| Norma                      |           | WN1452   |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | galvanizado 5-7 micras, recocado, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 1.40 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 15.00 ±0.55 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 4.20 <sub>-0.30</sub> mm                                       |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 1.600 ±0.125 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 1.30 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.30 mm  |
| Hexalobular interior       |           | T8   |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 0.60 - 0.90 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS  |
| Peso                       |           | 0.420 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |