

Технически спецификации  
STP39A0300060E



SCREWERK



|                                  |           |                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP39A0300060E                |
| норма                            |           | KN1039                        |
| Материал                         |           | неръждаема стомана A2         |
| Повърхност                       |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.14</sup> mm      |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 1.66 mm                       |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 1.34 mm                       |
| дължина                          | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                 |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 5.60 <sub>-0.30</sub> mm      |
| Височина на главата              | <b>K</b>  | 2.100 ±0.125 mm               |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 0.35 mm                       |
| Звездообр.вътрешен шестостен     |           | T10                           |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm                |
| нишка                            |           | STS                           |
| Тегло                            |           | 0.445 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                    |