



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP39A0300080S  |
| Norma  |           | KN1039  |
| Materiał   |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                     |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\varnothing$       | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 1.66 mm   |
| Skok gwintu                                      | <b>p</b>  | 1.34 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Łeb- $\varnothing$                               | <b>D</b>  | 5.60 $_{-0.30}$ mm  |
| Wysokość łba                                     | <b>K</b>  | 2.100 $\pm 0.125$ mm  |
| Końcowa część gwintu                             | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                              |           | T10   |
| Głębokość zakotwienia śruby                      | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| Wątek  |           | STS   |
| Waga   |           | 0.502 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                                |           | 73 181 499  |