



|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer                |           | STP39A0300280S  |
| Norm                         |           | WN1452  |
| Werkstoff                    |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                   |           | verzinkt 5-7 $\mu m$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.14}$ mm  |
| Gewindekern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.66 mm   |
| Gewindesteigung              | <b>p</b>  | 1.34 mm   |
| Länge                        | <b>L</b>  | 28.00 $\pm 0.65$ mm   |
| Kopf- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 5.60 $_{-0.30}$ mm  |
| Kopfhöhe                     | <b>K</b>  | 2.100 $\pm 0.125$ mm  |
| Gewindeauslauf               | <b>X</b>  | 1.50 mm   |
| Unterkopfradius              | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Innensechsrund Größe         |           | T10   |
| Eindringtiefe                | <b>t</b>  | 1.00 - 1.30 mm  |
| Gewindeart                   |           | STS   |
| Gewicht                      |           | 1.076 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer              |           | 73 181 499  |