



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP39A0350090S  |
| Norma  |           | WN1452  |
| Materiał                                       |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                   |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 1.91 mm   |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 1.57 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 9.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 6.90 $_{-0.36}$ mm  |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 2.300 $\pm 0.125$ mm  |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 1.80 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.35 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | T10   |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm  |
| Wątek  |           | STS   |
| Waga   |           | 0.825 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 499  |