



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP39A0350220S   |
| Standard              |           | KN1039   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | förzinkad 5-7 µm, härdad, blå/transparent passiviserad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.18</sup> mm                               |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 22.00 ±0.65 mm   |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 6.90 <sub>-0.36</sub> mm                               |
| Huvudhöjd             | <b>K</b>  | 2.300 ±0.125 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | T10  |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm   |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 1.288 kg / 1000 styck                                  |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |