



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer           |           | STP39A0350350S   |
| Standard                |           | KN1039   |
| Materiale               |           | Stål, forædlet   |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 $\mu\text{m}$ , tempret, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 3.50 $^{+0.18}$ mm   |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.91 mm  |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 1.57 mm  |
| Længde                  | <b>L</b>  | 35.00 $\pm 0.80$ mm  |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 6.90 $_{-0.36}$ mm   |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 2.300 $\pm 0.125$ mm   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 1.80 mm  |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.35 mm  |
| Indvendig seks-rund     |           | T10  |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.40 mm   |
| Gevindtype              |           | STS  |
| Vægt                    |           | 1.772 kg / 1000 stykke   |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499   |