

**Planilha de Especificações  
STP39A0400090B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP39A0400090B                                 |
| Norma                        |           | WN1452   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.18</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 2.17 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.79 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm                                  |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 7.50 <sub>-0.36</sub> mm                       |
| Altura da cabeça             | <b>K</b>  | 2.600 ±0.125 mm                                |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.40 mm  |
| Hexalobular                  |           | T20  |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS  |
| Peso                         |           | 1.056 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |