



|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer        |           | STP39A0400180S  |
| Norm                 |           | KN1039  |
| Werkstoff            |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche           |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø      | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.18}$ mm  |
| Gewindekern-Ø        | <b>d2</b> | 2.17 mm   |
| Gewindesteigung      | <b>p</b>  | 1.79 mm   |
| Länge                | <b>L</b>  | 18.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Kopf-Ø               | <b>D</b>  | 7.50 $_{-0.36}$ mm  |
| Kopfhöhe             | <b>K</b>  | 2.600 $\pm 0.125$ mm  |
| Gewindeauslauf       | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Unterkopfradius      | <b>R</b>  | 0.40 mm   |
| Innensechsrund Größe |           | T20   |
| Eindringtiefe        | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm  |
| Gewindeart           |           | STS   |
| Gewicht              |           | 1.491 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer      |           | 73 181 499  |