

Формуляр STP39A0500250B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP39A0500250B                        |
| норма                         |           | KN1039                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.68 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 2.24 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                        |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 8.20 <sub>-0.36</sub> mm              |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 2.900 ±0.125 mm                       |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.50 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.45 mm                               |
| Звездообразный шлиц           |           | T20                                   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS                                   |
| Вес                           |           | 2.671 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |