

**Hoja de especificaciones  
STP39A0500300S**



|                            |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| Número del artículo        |           | STP39A0500300S   |
| Norma                      |           | KN1039   |
| Material                   |           | Acero, endurecido  |
| Superficie                 |           | galvanizado 5-7 micras, recocado, azul / pasivado transparente |
| Rosca Exterior-Ø           | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Rosca Interior-Ø           | <b>d2</b> | 2.68 mm  |
| Paso de la Rosca           | <b>p</b>  | 2.24 mm  |
| Largo                      | <b>L</b>  | 30.00 ±0.65 mm   |
| Cabeza-Ø                   | <b>D</b>  | 8.20 <sub>-0.36</sub> mm                                       |
| Altura de la cabeza        | <b>K</b>  | 2.900 ±0.125 mm  |
| Salida de rosca            | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radio                      | <b>R</b>  | 0.45 mm  |
| Hexalobular interior       |           | T20  |
| Profundidad de penetración | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm   |
| Clase de rosca             |           | STS  |
| Peso                       |           | 3.041 kg / 1000 Piezas   |
| Número de aduana           |           | 73 181 499   |