



|  |           |                                |
|--|-----------|--------------------------------|
| Nr art.  |           | STP39A0500320E                 |
| Norma  |           | WN1452                         |
| Materiał                                       |           | Stal szlachetna A2             |
| Powierzchnia                                   |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\emptyset$       | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.18</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\emptyset$ | <b>d2</b> | 2.68 mm                        |
| Skok gwintu                                    | <b>p</b>  | 2.24 mm                        |
| Długość  | <b>L</b>  | 32.00 $\pm$ 0.80 mm            |
| Łeb- $\emptyset$                               | <b>D</b>  | 8.20 <sub>-0.36</sub> mm       |
| Wysokość łba                                   | <b>K</b>  | 2.900 $\pm$ 0.125 mm           |
| Końcowa część gwintu                           | <b>X</b>  | 2.50 mm                        |
| Promień  | <b>R</b>  | 0.45 mm                        |
| Nacięcie z gwiazdką                            |           | T20                            |
| Głębokość zakotwienia śruby                    | <b>t</b>  | 1.40 - 1.80 mm                 |
| Wątek  |           | STS                            |
| Waga   |           | 3.189 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                              |           | 73 181 410                     |