



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Ürün Kodu             |           | STP39A0600170E                            |
| Standard              |           | WN1452                                    |
| Malzeme               |           | Paslanmaz Çelik A2                        |
| Kaplama               |           | Parlak, cilalanmış ve pasifleştirilmiştir |
| Yiv dış çapı          | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm                  |
| Yiv çekirdek çapı     | <b>d2</b> | 3.19 mm                                   |
| Diş adımı             | <b>p</b>  | 2.69 mm                                   |
| Uzunluk               | <b>L</b>  | 17.00 ±0.55 mm                            |
| Kafa çapı             | <b>D</b>  | 10.80 <sub>-0.43</sub> mm                 |
| Kafa yüksekliği       | <b>K</b>  | 3.800 ±0.150 mm                           |
| Dişsiz Kısmı          | <b>X</b>  | 3.00 mm                                   |
| Yarıçap               | <b>R</b>  | 0.60 mm                                   |
| Tork                  |           | T25                                       |
| Penetrasyon derinliği | <b>t</b>  | 1.60 - 2.00 mm                            |
| Yiv türü              |           | STS                                       |
| Ağırlık               |           | 3.730 kg / 1000 Adet                      |
| Gümrük Tarif No       |           | 73 181 410                                |