

# Формуляр STP39A0600180S



|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Номер изделия                 |           | STP39A0600180S   |
| норма                         |           | KN1039   |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная   |
| Поверхность                   |           | Оцинковка 5-7µм, термообработка, синий / прозрачный пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm                                       |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 3.19 mm  |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 2.69 mm  |
| длина                         | <b>L</b>  | 18.00 ±0.55 mm   |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 10.80 <sub>-0.43</sub> mm                                      |
| Высота головки                | <b>K</b>  | 3.800 ±0.150 mm  |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 3.00 mm  |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Звездообразный шлиц           |           | T25  |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.60 - 2.00 mm   |
| Вид резьбы                    |           | STS  |
| Вес                           |           | 3.719 kg / 1000 Штука  |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499   |