



|                         |           |                                           |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer           |           | STP39A0600400B                            |
| Standard                |           | WN1452                                    |
| Materiale               |           | Stål, forædlet                            |
| Overflade               |           | ZnNi sort-passiveret, temperet, forseglet |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 6.00 <sup>+0.18</sup> mm                  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 3.19 mm                                   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 2.69 mm                                   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 40.00 ±0.80 mm                            |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 10.80 <sub>-0.43</sub> mm                 |
| Hovedhøjde              | <b>K</b>  | 3.800 ±0.150 mm                           |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 3.00 mm                                   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.60 mm                                   |
| Indvendig seks-rund     |           | T25                                       |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 1.60 - 2.00 mm                            |
| Gevindtype              |           | STS                                       |
| Vægt                    |           | 6.109 kg / 1000 stykke                    |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499                                |