

**Hoja de especificaciones**  
**STP410100100E**



|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP410100100E                            |
| Norma                          |           | KN6041                                   |
| Material                       |           | Acero Inoxidable A2                      |
| Superficie                     |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior- $\varnothing$  | <b>d1</b> | 1.00 $^{+0.08}$ mm                       |
| Rosca Interior- $\varnothing$  | <b>d2</b> | 0.64 mm                                  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 0.44 mm                                  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 10.00 $\pm 0.45$ mm                      |
| Cabeza- $\varnothing$          | <b>D</b>  | 2.35 $_{-0.15}$ mm                       |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.20 mm                                  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 0.50 mm                                  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 0.40 mm                                  |
| Hexalobular interior           |           | T3                                       |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 0.30 - 0.45 mm                           |
| Clase de rosca                 |           | STS-plus                                 |
| Peso                           |           | 0.047 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana               |           | 73 181 410                               |