



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP410120060B                             |
| Standard                |           | KN6041                                    |
| Materiale               |           | Stål, forædlet                            |
| Overflade               |           | ZnNi sort-passiveret, temperet, forsejlet |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 1.20 <sup>+0.08</sup> mm                  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 0.78 mm                                   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 0.51 mm                                   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 6.00 ±0.38 mm                             |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 2.65 <sub>-0.25</sub> mm                  |
| Cylindrisk hovedhøjde   | <b>C</b>  | 0.25 mm                                   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 0.60 mm                                   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.40 mm                                   |
| Indvendig seks-rund     |           | T3  |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.35 - 0.50 mm                            |
| Gevindtype              |           | STS-plus                                  |
| Vægt                    |           | 0.045 kg / 1000 stykke                    |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499                                |