

Формуляр STP410140045B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP410140045B                         |
| норма                         |           | KN6041                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 1.40 <sup>+0.08</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 0.93 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 0.57 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 4.50 ±0.38 mm                         |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 2.80 <sub>-0.25</sub> mm              |
| Высота цилиндрической головки | <b>C</b>  | 0.30 mm                               |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 0.70 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 0.50 mm                               |
| Звздообразный шлиц            |           | T3                                    |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 0.35 - 0.50 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                              |
| Вес                           |           | 0.049 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |