



|   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                             |           | STP410160110E              |
| норма                                     |           | KN6041                     |
| Материал                                  |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                               |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - $\varnothing$   | <b>d1</b> | 1.60 $^{+0.08}$ mm         |
| Внутренний диаметр резьбы - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 1.07 mm                    |
| Шаг резьбы                                | <b>p</b>  | 0.64 mm                    |
| длина                                     | <b>L</b>  | 11.00 $\pm 0.55$ mm        |
| Диаметр головки- $\varnothing$            | <b>D</b>  | 3.35 $_{-0.30}$ mm         |
| Высота цилиндрической головки             | <b>C</b>  | 0.35 mm                    |
| Сбег резьбы                               | <b>X</b>  | 0.80 mm                    |
| Радиус                                    | <b>R</b>  | 0.60 mm                    |
| Звездообразный шлиц                       |           | T5                         |
| Глубина привода                           | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm             |
| Вид резьбы                                |           | STS-plus                   |
| Вес                                       |           | 0.133 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа                    |           | 73 181 410                 |