

**Planilha de Especificações  
STP410160140B**



|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| Número do Item               |           | STP410160140B                                  |
| Norma                        |           | KN6041   |
| Material                     |           | aço, endurecido                                |
| Superfície                   |           | Zincado Niquelado Galvanizado, Passivado negro |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 1.60 <sup>+0.08</sup> mm                       |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 1.07 mm  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 0.64 mm  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm                                 |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 3.35 <sub>-0.30</sub> mm                       |
| Altura da cabeça cilíndrica  | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 0.80 mm  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Hexalobular                  |           | T5   |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                                 |
| Rosca                        |           | STS-plus                                       |
| Peso                         |           | 0.162 kg / 1000 peças                          |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 499                                     |