



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Artikelnummer           |           | STP410180080S  |
| Standard                |           | KN6041   |
| Materiale               |           | Stål, forædlet   |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 $\mu\text{m}$ , tempret, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 1.80 $^{+0.08}$ mm   |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 1.22 mm  |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 0.71 mm  |
| Længde                  | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 3.65 $_{-0.30}$ mm   |
| Cylindrisk hovedhøjde   | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 0.90 mm  |
| Radius                  | <b>R</b>  | 0.60 mm  |
| Indvendig seks-rund     |           | T6   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm   |
| Gevindtype              |           | STS-plus   |
| Vægt                    |           | 0.128 kg / 1000 stykke   |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499   |