



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| Artikelnummer         |           | STP410180160S   |
| Norm                  |           | KN6041  |
| Werkstoff             |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche            |           | verzinkt 5-7 µm, getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen-Ø       | <b>d1</b> | 1.80 <sup>+0.08</sup> mm                                  |
| Gewindekern-Ø         | <b>d2</b> | 1.22 mm   |
| Gewindesteigung       | <b>p</b>  | 0.71 mm   |
| Länge                 | <b>L</b>  | 16.00 ±0.55 mm  |
| Kopf-Ø                | <b>D</b>  | 3.65 <sub>-0.30</sub> mm                                  |
| Zylindrische Kopfhöhe | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Gewindeauslauf        | <b>X</b>  | 0.90 mm   |
| Unterkopfradius       | <b>R</b>  | 0.60 mm   |
| Innensechsrund Größe  |           | T6  |
| Eindringtiefe         | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm  |
| Gewindeart            |           | STS-plus  |
| Gewicht               |           | 0.227 kg / 1000 Stück                                     |
| Zolltarifnummer       |           | 73 181 499  |