



|                                      |           |   |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Nr art.                              |           | STP410200050B                                     |
| Norma                                |           | KN6041  |
| Materiał                             |           | Stal, hartowana                                   |
| Powierzchnia                         |           | ZiNi czarna-pasywowana, temperowana, uszczelniona |
| Zewnętrzna średnica gwintu - Ø       | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                          |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - Ø | <b>d2</b> | 1.36 mm   |
| Skok gwintu                          | <b>p</b>  | 0.78 mm   |
| Długość                              | <b>L</b>  | 5.00 ±0.38 mm                                     |
| Łeb-Ø                                | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm                          |
| Cylindryczna wysokość łba            | <b>C</b>  | 0.35 mm   |
| Końcowa część gwintu                 | <b>X</b>  | 1.00 mm   |
| Promień                              | <b>R</b>  | 0.80 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                  |           | T6  |
| Głębokość zakotwienia śruby          | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                                    |
| Wątek                                |           | STS-plus  |
| Waga                                 |           | 0.119 kg / 1000 sztuk                             |
| Kod taryfy celnej                    |           | 73 181 499  |