

**Technische gegevens**  
**STP410200090B**



|                        |           |   |
|------------------------|-----------|---|
| Produktnummer          |           | STP410200090B                                 |
| Norm                   |           | KN6041  |
| Materiaal              |           | veredeld staal                                |
| Oppervlak              |           | ZnNi zwart-gepassiveerd, getempert, verzegeld |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm                      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 1.36 mm                                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 0.78 mm                                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm                                 |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm                      |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.35 mm                                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.00 mm                                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 0.80 mm                                       |
| TX                     |           | T6  |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                                |
| Draad                  |           | STS-plus                                      |
| Gewicht                |           | 0.181 kg / 1000 stuk                          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 499                                    |