



|                       |           |                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Artikelnummer         |           | STP410200100C            |
| Standard              |           | KN6041                   |
| Material              |           | rostfritt stål A4        |
| Yta                   |           | blank och passiviserad   |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 2.00 <sup>+0.08</sup> mm |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.36 mm                  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.78 mm                  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 10.00 ±0.45 mm           |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 4.00 <sub>-0.30</sub> mm |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.35 mm                  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 1.00 mm                  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.80 mm                  |
| Invändig rund sexkant |           | T6                       |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm           |
| Gänga                 |           | STS-plus                 |
| Vikt                  |           | 0.197 kg / 1000 styck    |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 410               |