

**Technische gegevens**  
**STP410250110C**



|                                    |           |                               |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer                      |           | STP410250110C                 |
| Norm                               |           | KN6041                        |
| Materiaal                          |           | roestvrij staal A4            |
| Oppervlak                          |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.10}$ mm            |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 1.72 mm                       |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 0.95 mm                       |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 11.00 $\pm 0.55$ mm           |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 5.00 $_{-0.30}$ mm            |
| Cylindrische kophoogte             | <b>C</b>  | 0.55 mm                       |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 1.30 mm                       |
| Radius                             | <b>R</b>  | 1.00 mm                       |
| TX                                 |           | T8                            |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 0.70 - 0.90 mm                |
| Draad                              |           | STS-plus                      |
| Gewicht                            |           | 0.345 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 410                    |