

**Technische gegevens**  
**STP410300070S**



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                      |           | STP410300070S  |
| Norm                               |           | KN6041   |
| Materiaal                          |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                          |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 2.09 mm  |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 7.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 6.00 $_{-0.30}$ mm   |
| Cylindrische kophoogte             | <b>C</b>  | 0.55 mm  |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 1.50 mm  |
| Radius                             | <b>R</b>  | 1.20 mm  |
| TX                                 |           | T10  |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm   |
| Draad                              |           | STS-plus   |
| Gewicht                            |           | 0.379 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 499   |