

**Planilha de Especificações  
STP410300170C**



|                              |           |                          |
|------------------------------|-----------|--------------------------|
| Número do Item               |           | STP410300170C            |
| Norma                        |           | KN6041                   |
| Material                     |           | inox A4                  |
| Superfície                   |           | Decapado e passivado     |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 2.09 mm                  |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.12 mm                  |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 17.00 ±0.55 mm           |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm |
| Altura da cabeça cilíndrica  | <b>C</b>  | 0.55 mm                  |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 1.50 mm                  |
| Raio                         | <b>R</b>  | 1.20 mm                  |
| Hexalobular                  |           | T10                      |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm           |
| Rosca                        |           | STS-plus                 |
| Peso                         |           | 0.718 kg / 1000 peças    |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 410               |