



|   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                             |           | STP410300170C              |
| норма                                     |           | KN6041                     |
| Материал                                  |           | Нержавеющая сталь А4       |
| Поверхность                               |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - $\varnothing$   | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm         |
| Внутренний диаметр резьбы - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.09 mm                    |
| Шаг резьбы                                | <b>p</b>  | 1.12 mm                    |
| длина                                     | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm        |
| Диаметр головки- $\varnothing$            | <b>D</b>  | 6.00 $_{-0.30}$ mm         |
| Высота цилиндрической головки             | <b>C</b>  | 0.55 mm                    |
| Сбег резьбы                               | <b>X</b>  | 1.50 mm                    |
| Радиус                                    | <b>R</b>  | 1.20 mm                    |
| Звездообразный шлиц                       |           | T10                        |
| Глубина привода                           | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm             |
| Вид резьбы                                |           | STS-plus                   |
| Вес                                       |           | 0.718 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа                    |           | 73 181 410                 |