

Технически спецификации  
STP410300180E



SCREWERK



|  |           |                               |
|--|-----------|-------------------------------|
| Номер на продукта                            |           | STP410300180E                 |
| норма  |           | KN6041                        |
| Материал                                     |           | неръждаема стомана A2         |
| Повърхност                                   |           | гланциран, полиран, пасиваран |
| Диаметърът на външната резба - $\varnothing$ | <b>d1</b> | 3.00 $^{+0.10}$ mm            |
| Вътрешна резба                               | <b>d2</b> | 2.09 mm                       |
| Стъпка на резбата                            | <b>p</b>  | 1.12 mm                       |
| дължина                                      | <b>L</b>  | 18.00 $\pm 0.55$ mm           |
| Диаметър на главата- $\varnothing$           | <b>D</b>  | 6.00 $_{-0.30}$ mm            |
| Височина на цилиндричната глава              | <b>C</b>  | 0.55 mm                       |
| Крайна част на винта                         | <b>X</b>  | 1.50 mm                       |
| Радиус                                       | <b>R</b>  | 1.20 mm                       |
| Звездообр.вътрешен шестостен                 |           | T10                           |
| Дълбочина на проникване                      | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm                |
| нишка  |           | STS-plus                      |
| Тегло  |           | 0.752 kg / 1000 Бройка        |
| Митническа тарифа №                          |           | 73 181 410                    |