



|                                     |           |                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Nr art.                             |           | STP410300250C                  |
| Norma                               |           | KN6041                         |
| Materiał                            |           | Stal szlachetna A4             |
| Powierzchnia                        |           | Prosta, bejcowana i pasywowana |
| Zewnętrzna średnica gwintu -Ø       | <b>d1</b> | 3.00 <sup>+0.10</sup> mm       |
| Średnica podziałowa gwintu śruby -Ø | <b>d2</b> | 2.09 mm                        |
| Skok gwintu                         | <b>p</b>  | 1.12 mm                        |
| Długość                             | <b>L</b>  | 25.00 ±0.65 mm                 |
| Łeb-Ø                               | <b>D</b>  | 6.00 <sub>-0.30</sub> mm       |
| Cylindryczna wysokość łba           | <b>C</b>  | 0.55 mm                        |
| Końcowa część gwintu                | <b>X</b>  | 1.50 mm                        |
| Promień                             | <b>R</b>  | 1.20 mm                        |
| Nacięcie z gwiazdką                 |           | T10                            |
| Głębokość zakotwienia śruby         | <b>t</b>  | 0.75 - 1.00 mm                 |
| Wątek                               |           | STS-plus                       |
| Waga                                |           | 0.990 kg / 1000 sztuk          |
| Kod taryfy celnej                   |           | 73 181 410                     |