

**Technische gegevens**  
**STP410350110E**



|                        |           |                               |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Produktnummer          |           | STP410350110E                 |
| Norm                   |           | KN6041                        |
| Materiaal              |           | roestvrij staal A2            |
| Oppervlak              |           | blank, geetst en gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten-Ø  | <b>d1</b> | 3.50 <sup>+0.10</sup> mm      |
| Schroefdraad kern-Ø    | <b>d2</b> | 2.45 mm                       |
| Spoed                  | <b>p</b>  | 1.29 mm                       |
| Lengte                 | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm                |
| Kop-Ø                  | <b>D</b>  | 7.00 <sub>-0.36</sub> mm      |
| Cylindrische kophoogte | <b>C</b>  | 0.65 mm                       |
| Draaduitloop           | <b>X</b>  | 1.80 mm                       |
| Radius                 | <b>R</b>  | 1.40 mm                       |
| TX                     |           | T15                           |
| Indringdiepte          | <b>t</b>  | 0.95 - 1.30 mm                |
| Draad                  |           | STS-plus                      |
| Gewicht                |           | 0.714 kg / 1000 stuk          |
| Douane tarief nummer   |           | 73 181 410                    |