

Формуляр STP410400080B



|                               |           |                                       |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Номер изделия                 |           | STP410400080B                         |
| норма                         |           | KN6041                                |
| Материал                      |           | сталь, упрочненная                    |
| Поверхность                   |           | ZnNi, черная пассивировка+отжиг+масло |
| Наружный диаметр резьбы - Ø   | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm              |
| Внутренний диаметр резьбы - Ø | <b>d2</b> | 2.81 mm                               |
| Шаг резьбы                    | <b>p</b>  | 1.46 mm                               |
| длина                         | <b>L</b>  | 8.00 ±0.45 mm                         |
| Диаметр головки-Ø             | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm              |
| Высота цилиндрической головки | <b>C</b>  | 0.70 mm                               |
| Сбег резьбы                   | <b>X</b>  | 2.00 mm                               |
| Радиус                        | <b>R</b>  | 1.60 mm                               |
| Звездообразный шлиц           |           | T20                                   |
| Глубина привода               | <b>t</b>  | 1.10 - 1.45 mm                        |
| Вид резьбы                    |           | STS-plus                              |
| Вес                           |           | 0.832 kg / 1000 Штука                 |
| Код таможенного тарифа        |           | 73 181 499                            |