



|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| Číslo výrobku           |           | STP410400090S  |
| Norma                   |           | KN6041   |
| Materiál                |           | Temperovaná ocel   |
| Povrch                  |           | Pozinkovaná 5-7 µm, temperovaná, modrá, pasivovaná průhledně |
| Vnější průměr závitu-Ø  | <b>d1</b> | 4.00 <sup>+0.10</sup> mm                                     |
| Jádro závitu-Ø          | <b>d2</b> | 2.81 mm  |
| Stoupání závitu         | <b>p</b>  | 1.46 mm  |
| Délka                   | <b>L</b>  | 9.00 ±0.45 mm  |
| Hlava-Ø                 | <b>D</b>  | 8.00 <sub>-0.36</sub> mm                                     |
| Cylindrická výška hlavy | <b>C</b>  | 0.70 mm  |
| Výběh závitu            | <b>X</b>  | 2.00 mm  |
| Rádus                   | <b>R</b>  | 1.60 mm  |
| Torks                   |           | T20  |
| Hloubka průniku         | <b>t</b>  | 1.10 - 1.45 mm   |
| Závit                   |           | STS-plus   |
| Hmotnost                |           | 0.893 kg / 1000 Kus  |
| Číslo celního sazebníku |           | 73 181 499   |