



|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Nr art.  |           | STP410400170S   |
| Norma  |           | KN6041  |
| Materiał   |           | Stal, hartowana   |
| Powierzchnia                                     |           | Ocynkowana 5-7 $\mu\text{m}$ , temperowana, pasywowana na niebiesko |
| Zewnętrzna średnica gwintu - $\varnothing$       | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.10}$ mm  |
| Średnica podziałowa gwintu śruby - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.81 mm   |
| Skok gwintu                                      | <b>p</b>  | 1.46 mm   |
| Długość  | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm   |
| Łeb- $\varnothing$                               | <b>D</b>  | 8.00 $_{-0.36}$ mm  |
| Cylindryczna wysokość łba                        | <b>C</b>  | 0.70 mm   |
| Końcowa część gwintu                             | <b>X</b>  | 2.00 mm   |
| Promień  | <b>R</b>  | 1.60 mm   |
| Nacięcie z gwiazdką                              |           | T20   |
| Głębokość zakotwienia śruby                      | <b>t</b>  | 1.10 - 1.45 mm  |
| Wątek  |           | STS-plus  |
| Waga   |           | 1.387 kg / 1000 sztuk   |
| Kod taryfy celnej                                |           | 73 181 499  |