



|   |           |                            |
|---|-----------|----------------------------|
| Номер изделия                             |           | STP410400180E              |
| норма                                     |           | KN6041                     |
| Материал                                  |           | Нержавеющая сталь A2       |
| Поверхность                               |           | Светлый отжиг и пассивация |
| Наружный диаметр резьбы - $\varnothing$   | <b>d1</b> | 4.00 $^{+0.10}$ mm         |
| Внутренний диаметр резьбы - $\varnothing$ | <b>d2</b> | 2.81 mm                    |
| Шаг резьбы                                | <b>p</b>  | 1.46 mm                    |
| длина                                     | <b>L</b>  | 18.00 $\pm 0.55$ mm        |
| Диаметр головки- $\varnothing$            | <b>D</b>  | 8.00 $_{-0.36}$ mm         |
| Высота цилиндрической головки             | <b>C</b>  | 0.70 mm                    |
| Сбег резьбы                               | <b>X</b>  | 2.00 mm                    |
| Радиус                                    | <b>R</b>  | 1.60 mm                    |
| Звездообразный шлиц                       |           | T20                        |
| Глубина привода                           | <b>t</b>  | 1.10 - 1.45 mm             |
| Вид резьбы                                |           | STS-plus                   |
| Вес                                       |           | 1.449 kg / 1000 Штука      |
| Код таможенного тарифа                    |           | 73 181 410                 |