

**Technische gegevens**  
**STP410450170B**



|                                    |           |   |
|------------------------------------|-----------|---|
| Produktnummer                      |           | STP410450170B                                 |
| Norm                               |           | KN6041  |
| Materiaal                          |           | veredeld staal                                |
| Oppervlak                          |           | ZnNi zwart-gepassiveerd, getempert, verzegeld |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 4.50 $^{+0.10}$ mm                            |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 3.17 mm                                       |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 1.63 mm                                       |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 17.00 $\pm 0.55$ mm                           |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 9.00 $_{-0.36}$ mm                            |
| Cylindrische kophoogte             | <b>C</b>  | 0.70 mm                                       |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 2.30 mm                                       |
| Radius                             | <b>R</b>  | 1.80 mm                                       |
| TX                                 |           | T20   |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 1.25 - 1.70 mm                                |
| Draad                              |           | STS-plus                                      |
| Gewicht                            |           | 1.860 kg / 1000 stuk                          |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 499                                    |