

**Planilha de Especificações  
STP410500140E**



|                              |           |                           |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| Número do Item               |           | STP410500140E             |
| Norma                        |           | KN6041                    |
| Material                     |           | inox A2                   |
| Superfície                   |           | Decapado e passivado      |
| Rosca Externa -Ø             | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm  |
| Diâmetro efetivo da porca -Ø | <b>d2</b> | 3.53 mm                   |
| Passo da rosca               | <b>p</b>  | 1.80 mm                   |
| Comprimento                  | <b>L</b>  | 14.00 ±0.55 mm            |
| Cabeça -Ø                    | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm |
| Altura da cabeça cilíndrica  | <b>C</b>  | 0.75 mm                   |
| Transição do Enrosque        | <b>X</b>  | 2.50 mm                   |
| Raio                         | <b>R</b>  | 2.00 mm                   |
| Hexalobular                  |           | T25                       |
| Profundidade perfuração      | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm            |
| Rosca                        |           | STS-plus                  |
| Peso                         |           | 2.039 kg / 1000 peças     |
| Taxas Alfandegárias nº       |           | 73 181 410                |