



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP410500300B  |
| Standard              |           | KN6041   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 3.53 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 1.80 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 30.00 ±0.65 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm                            |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.75 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 2.50 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 2.00 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | T25  |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS-plus   |
| Vikt                  |           | 3.553 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |