

Технически спецификации  
STP410500300J



SCREWERK



|                                  |           |                           |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| Номер на продукта                |           | STP410500300J             |
| норма                            |           | KN6041                    |
| Материал                         |           | неръждаема стомана A2     |
| Повърхност                       |           | черен                     |
| Диаметърът на външната резба - Ø | <b>d1</b> | 5.00 <sup>+0.15</sup> mm  |
| Вътрешна резба                   | <b>d2</b> | 3.53 mm                   |
| Стъпка на резбата                | <b>p</b>  | 1.80 mm                   |
| дължина                          | <b>L</b>  | 30.00 ±0.65 mm            |
| Диаметър на главата-Ø            | <b>D</b>  | 10.00 <sub>-0.36</sub> mm |
| Височина на цилиндричната глава  | <b>C</b>  | 0.75 mm                   |
| Крайна част на винта             | <b>X</b>  | 2.50 mm                   |
| Радиус                           | <b>R</b>  | 2.00 mm                   |
| Звездообр.вътрешен шестостен     |           | T25                       |
| Дълбочина на проникване          | <b>t</b>  | 1.25 - 1.65 mm            |
| нишка                            |           | STS-plus                  |
| Тегло                            |           | 3.553 kg / 1000 Бройка    |
| Митническа тарифа №              |           | 73 181 410                |