



|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer           |           | STP410800250S   |
| Standard                |           | KN6041  |
| Materiale               |           | Stål, forædlet  |
| Overflade               |           | galvaniseret 5-7 $\mu\text{m}$ , temperet, blå / transparent passiveret |
| Udvendig gevinddiameter | <b>d1</b> | 8.00 $^{+0.18}$ mm  |
| Gevindkernediameter     | <b>d2</b> | 5.70 mm   |
| Gevindstigning          | <b>p</b>  | 2.82 mm   |
| Længde                  | <b>L</b>  | 25.00 $\pm 0.65$ mm   |
| Hoveddiameter           | <b>D</b>  | 16.00 $_{-0.43}$ mm   |
| Cylindrisk hovedhøjde   | <b>C</b>  | 0.95 mm   |
| Gevindudløb             | <b>X</b>  | 4.00 mm   |
| Radius                  | <b>R</b>  | 3.20 mm   |
| Indvendig seks-rund     |           | T40   |
| Indtrængningsdybde      | <b>t</b>  | 2.40 - 2.90 mm  |
| Gevindtype              |           | STS-plus  |
| Vægt                    |           | 8.992 kg / 1000 stykke  |
| Toldtarifnummer         |           | 73 181 499  |