

**Technische gegevens**  
**STP410800500S**



|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| Produktnummer                      |           | STP410800500S  |
| Norm                               |           | KN6041   |
| Materiaal                          |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                          |           | verzinkt 5-7 $\mu\text{m}$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\varnothing$ | <b>d1</b> | 8.00 $^{+0.18}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\varnothing$   | <b>d2</b> | 5.70 mm  |
| Spoed                              | <b>p</b>  | 2.82 mm  |
| Lengte                             | <b>L</b>  | 50.00 $\pm 0.80$ mm  |
| Kop- $\varnothing$                 | <b>D</b>  | 16.00 $_{-0.43}$ mm  |
| Cylindrische kophoogte             | <b>C</b>  | 0.95 mm  |
| Draaduitloop                       | <b>X</b>  | 4.00 mm  |
| Radius                             | <b>R</b>  | 3.20 mm  |
| TX                                 |           | T40  |
| Indringdiepte                      | <b>t</b>  | 2.40 - 2.90 mm   |
| Draad                              |           | STS-plus   |
| Gewicht                            |           | 15.013 kg / 1000 stuk  |
| Douane tarief nummer               |           | 73 181 499   |