



|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Artikelnummer         |           | STP41A0180110B                                       |
| Standard              |           | WN1423   |
| Material              |           | stål, härdad   |
| Yta                   |           | ZnNi svart-passiviserad/Cr-VI-fri, härdad, förseglad |
| Utvändig gängdiameter | <b>d1</b> | 1.80 <sup>+0.14</sup> mm                             |
| Gängkärnans diameter  | <b>d2</b> | 1.04 mm  |
| Gängstigning          | <b>p</b>  | 0.80 mm  |
| Längd                 | <b>L</b>  | 11.00 ±0.55 mm                                       |
| Huvuddiameter         | <b>D</b>  | 3.40 <sub>-0.30</sub> mm                             |
| Cylindrisk huvudhöjd  | <b>C</b>  | 0.35 mm  |
| Gängutlopp            | <b>X</b>  | 0.90 mm  |
| Radie                 | <b>R</b>  | 0.20 mm  |
| Invändig rund sexkant |           | T6   |
| Inträngningsdjup      | <b>t</b>  | 0.50 - 0.65 mm                                       |
| Gänga                 |           | STS  |
| Vikt                  |           | 0.154 kg / 1000 styck                                |
| Tullavgiftsnummer     |           | 73 181 499   |