

**Hoja de especificaciones**  
**STP41A0250070E**



|                                |           |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| Número del artículo            |           | STP41A0250070E                           |
| Norma                          |           | KN1041                                   |
| Material                       |           | Acero Inoxidable A2                      |
| Superficie                     |           | Laminado brillante, barnizado y pasivado |
| Rosca Exterior-Ø               | <b>d1</b> | 2.50 <sup>+0.14</sup> mm                 |
| Rosca Interior-Ø               | <b>d2</b> | 1.40 mm                                  |
| Paso de la Rosca               | <b>p</b>  | 1.12 mm                                  |
| Largo                          | <b>L</b>  | 7.00 ±0.45 mm                            |
| Cabeza-Ø                       | <b>D</b>  | 4.70 <sub>-0.30</sub> mm                 |
| Altura de la cabeza cilíndrica | <b>C</b>  | 0.55 mm                                  |
| Salida de rosca                | <b>X</b>  | 1.30 mm                                  |
| Radio                          | <b>R</b>  | 0.30 mm                                  |
| Hexalobular interior           |           | T8                                       |
| Profundidad de penetración     | <b>t</b>  | 0.70 - 0.90 mm                           |
| Clase de rosca                 |           | STS                                      |
| Peso                           |           | 0.212 kg / 1000 Piezas                   |
| Número de aduana               |           | 73 181 410                               |