



|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
| Artikelnummer              |           | STP41A0250070S  |
| Norm                       |           | KN1041  |
| Werkstoff                  |           | Stahl, vergütet   |
| Oberfläche                 |           | verzinkt 5-7 $\mu m$ , getempert, blau / transparent passiviert |
| Gewinde-Außen- $\emptyset$ | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.14}$ mm  |
| Gewindekern- $\emptyset$   | <b>d2</b> | 1.40 mm   |
| Gewindesteigung            | <b>p</b>  | 1.12 mm   |
| Länge                      | <b>L</b>  | 7.00 $\pm 0.45$ mm  |
| Kopf- $\emptyset$          | <b>D</b>  | 4.70 $_{-0.30}$ mm  |
| Zylindrische Kopfhöhe      | <b>C</b>  | 0.55 mm   |
| Gewindeauslauf             | <b>X</b>  | 1.30 mm   |
| Unterkopfradius            | <b>R</b>  | 0.30 mm   |
| Innensechsrund Größe       |           | T8  |
| Eindringtiefe              | <b>t</b>  | 0.70 - 0.90 mm  |
| Gewindeart                 |           | STS   |
| Gewicht                    |           | 0.212 kg / 1000 Stück   |
| Zolltarifnummer            |           | 73 181 499  |