

**Technische gegevens**  
**STP41A0250080S**



|                             |           |  |
|-----------------------------|-----------|--|
| Produktnummer               |           | STP41A0250080S   |
| Norm                        |           | KN1041   |
| Materiaal                   |           | veredeld staal   |
| Oppervlak                   |           | verzinkt 5-7 $\mu m$ , getempert, blauw / transparant gepassiveerd |
| Schroefdraad buiten- $\phi$ | <b>d1</b> | 2.50 $^{+0.14}$ mm   |
| Schroefdraad kern- $\phi$   | <b>d2</b> | 1.40 mm  |
| Spoed                       | <b>p</b>  | 1.12 mm  |
| Lengte                      | <b>L</b>  | 8.00 $\pm 0.45$ mm   |
| Kop- $\phi$                 | <b>D</b>  | 4.70 $_{-0.30}$ mm   |
| Cylindrische kophoogte      | <b>C</b>  | 0.55 mm  |
| Draaduitloop                | <b>X</b>  | 1.30 mm  |
| Radius                      | <b>R</b>  | 0.30 mm  |
| TX                          |           | T8   |
| Indringdiepte               | <b>t</b>  | 0.70 - 0.90 mm   |
| Draad                       |           | STS  |
| Gewicht                     |           | 0.233 kg / 1000 stuk   |
| Douane tarief nummer        |           | 73 181 499   |